

SHEETROCK®

KNAUF

Odlehčený univerzální spárovací tmel



**Již namíchaný výrobek
pro jednoduchou práci
se snadnou zpracovatelností**

Poskytuje všechny výhody
běžných produktů
s následujícími exkluzivními
výhodami výrobku PLUS 3™

- Hmotnost až o 35% nižší
než u běžných tmelů
- Velmi nízké sesychání –
na kovu postačují pouhé
dvě vrstvy
- Přebrušování mnohem
snadnější než u běžných
tmelů

Odlehčený univerzální spárovací tmel

Popis

V průběhu pracovního dne pracovník dokončující suché příčky (sádrokarton) zdvihne, přenesení a nanese celkem více než 400 kg již namíchaného spárovacího tmele. Pokrokový odlehčený univerzální spárovací tmel SHEETROCK® (PLUS 3™), dodávaný výhradně firmou U.S. Gypsum, váží až o 35% méně než běžné tmely. Manipulace a nanášení je pro pracovníka jednodušší, snadnější a rychlejší. Každá práce probíhá daleko rychleji a zvyšuje pracovní tempo, takže produktivita je vyšší a pracovní náklady nižší.

Návod k použití

- Zpracování podkladové pásy
- První vrstva překrývající kovové rohové lišty a hlavy vrutů
- Druhá vrstva
- Svrchní (třetí) vrstva
- Trhliny ve vnitřní omítkě nebo zdivu nevlhčete
- Lze použít na betonový podklad

Výhody

Kromě výše uvedených úsporných výhod nabízí tento tmel na bázi vinylu všechny výhody kvalitních, již připravených spárovacích tmelů SHEETROCK®.

• Již namícháno pro usnadnění práce.

Nižší pracovní náklady. Tmel urychluje práci a šetří peníze. Namícháno z výroby pro trvale vysokou jakost. Podstatně snižuje celkovou dobu výstavby suchých příček.

• Kratší doba potřebná na rozmíchání.

Jestliže je nutné přidat vodu, odlehčený univerzální spárovací tmel SHEETROCK® vyžaduje při míchání méně úsilí než běžné tmely; podstatně rychleji přijímá vodu a omezuje dobu potřebnou pro ředění.

• Lepší roztíratelnost, vynikající pojivost.

Vyznačuje se lehkostí při manipulaci, dobrou odolností vůči vzniku trhlin a vynikající přilnavostí. Pevně drží i ve vlhkých pracovních podmínkách.

• Méně odkapků a odpadu.

Máslovitá konzistence minimalizuje množství odkapávající hmoty a snižuje riziko vzniku skvrn na dřevěných

konstrukcích. Tím se prakticky eliminuje potřeba nákladného čištění. V nádobě může být odlehčený univerzální spárovací tmel SHEETROCK® uchován ve vlhkém a namíchaném stavu k použití o další měsíce později.

• Delší doba při otevření.

Usnadňuje další práci, dokonce i při podmínkách rychlého zasychání, ponecháním vlhkých okrajů po delší dobu, čímž se zabrání odlupování a odtrhávání předtím nanášené vrstvy tmele. Eliminuje rovněž nepříjemnosti se zaschlým tmelem odpadávajícím od odkrytých stěn nádob.

• Nepatrné sesychání pro jemnější konečný povrch.

Smršťovací vlastnosti jsou regulovány již při výrobě a výsledkem je jemnější výsledný povrch bez potřeby dodatečné práce.

• Bezproblémové dekorativní úpravy.

Testy ukazují, že odlehčený univerzální spárovací tmel SHEETROCK® je zvláště odolný vůči tvorbě trhlin podél okraje pásy, čímž odstraňuje mnoho problémů při konečných úpravách interiérů. Hladce zakončené spáry zjednodušují finální úpravy.

Příprava

Umístěte a přichyťte sádrokartonové desky v souladu s doporučeními výrobce. Při chladném počasí a během dokončování spár mezi deskami je nutno teploty uvnitř budovy udržovat minimálně na 13°C. Pro odvětrání nadměrné vlhkosti je třeba zabezpečit odpovídající ventilaci. Promíchejte důkladně celý obsah bez přidávání vody nejlépe elektrickým míchadlem. Při zakrývání úchytů a rohových lemů používejte tmel přímo z nádoby. Pro zakrývání pásy a pro dokončování spárování (zvláště při používání v mechanických přístrojích) podle potřeby přidejte. Vodu přidávejte po malých množstvích, abyste se vyhnuli nadměrnému zředění.

Lehce zamíchejte a zkusmo naneste po každém přidání vody. Množství vody by nemělo přesáhnout 250 ml/10kg.

Nanášení

Prékryjte spáru tenkou vrstvou tmele a vložte spárovací pásku, přičemž ponechte asi 1 mm tmele pod rozetřeným okrajem. Nechejte zaschnout a podle potřeby lehce

přeburste. Naneste druhou vrstvu, kterou rozetřete do šířky přibližně 5 cm přes první vrstvu. Nechejte zaschnout a podle potřeby lehce přeburste. Naneste třetí vrstvu, kterou rozetřete přibližně 5 cm přes druhou vrstvu. Nechejte zaschnout a podle potřeby lehce přeburste. Hlavy vrutů, rohové lišty a vnitřní rohy zakryjte dvěma vrstvami tmele. Doporučuje se, aby všechny spáry, úchyty a lemy byly před dekorativními úpravami přebroušeny. S povrchu setře veškerý prach vzniklý broušením. V případě zahlazování a suchého broušení nepoužívejte smrkový papír hrubší než 150 nebo plátno s brusným sítem o velikosti 220.

Dekorační úpravy

Při nátěrech a dekorativních úpravách dodržujte pokyny výrobců používaných materiálů.

Údaje o výrobku

Materiál:	Přípravek na bázi vinylu
Typy:	Ruční nebo mechanické nanášení
Citlivost na mraz:	Chraňte před mrazem
Kryvost:	Přibližně 38,3l/100m ² sádrokartonové desky
Skladování:	Skladová životnost až 9 měsíců při dobrých skladovacích podmínkách. Obchodníci a dodavatelé by měli tmely skladovat na chráněném místě, protože nadměrné teplo a chlad urychlují stárnutí. Pravidelně kontrolujte data výroby. Dodržujte zásadu „první-do-skladu – první-ze-skladu“. Chraňte nádoby před mrazem, přímým slunečním světlem a nadměrným teplem
Balení:	Kbelík o obsahu 4,4 kg Kbelík o obsahu 20 kg
Doba zasychání:	Do druhého dne (v závislosti na teplotě a vlhkosti)
Teplota:	Min. 13°C (uvnitř budovy při spárování)
Barva:	Bílá
Hustota:	1,10 kg/l



EN 13963 2005

Knauf Praha, s.r.o.

Mladoboleslavské 949,
197 00 Praha 9 – Kbely,
Telefon: +420 272 110 111
Mobil: +420 733 503 257
E-mail: info@knauf.cz

HOTLINE: 844 600 600
www.knauf.cz

Váš distributor: